

Zelio Control REG

Temperaturkontrolrelæer

REG temperaturkontrolrelæer

Består af 3 produktstørrelser (DIN-standard):

24 x 48 mm, 1/32 DIN

48 x 48 mm, 1/16 DIN

96 x 48 mm, 1/8 DIN



Fordele og egenskaber

- Kapslingsklasse IP66
- Indbygget Modbus kommunikationsport til dataudveksling med andre automationsprodukter
- Forsyning 100...240 VAC eller 24 VDC
- Indgang: termokobler PT 100 sensor-spænding/strøm eller universal, afhængig af model
- Konfigurerbart display: rød og grøn displayfarver og mulighed for alarm med blink
- 1, 2 eller 3 alarmudgange afhængig af model



ZelioControl Soft

70%
tidsbesparelse
på indstilling

ZelioControl Soft

Software til konfigurering af parameterindstilling af REG temperaturkontrolrelæer (undtagen for REG 24PTP1ApHU).

Softwaren som kan downloades gratis fra www.schneider-electric.com kører på PC, med Windows 98, XP eller Vista styresystemer.

Softwaren er egnet til at ændre parameterindstillinger, gemme og downloade konfigureringer.



Avanceret "auto-tuning" funktion som standard, tillader automatisk genindstilling af maskinens opsætning ved hver indstillingsværdi.

Sikrer en optimal styring af energiegenskaber og forbedring af den totale kvalitet.

For yderligere information:

Tel: +45 4473 7888 / E-mail: kundecenter@dk.schneider-electric.com /

www.schneider-electric.dk

Schneider
Electric

Zelio Control REG, temperaturkontrolrelæ 24 x 48 mm, 1/32 DIN-standard						
Input type	Forsynings-spænding	Antal og type output	Alarm	Kommunikation m/ModBus	Type nr.	El-nr.
Termo PT100	100/240 VAC	1 relæ	Nej	Ja	REG24PTP1RHI	7523 201 075
Termo PT100	100/240 VAC	1 relæ	1	Nej	REG24PTP1ARHU	7523 201 020
Termo PT100	100/240 VAC	1 solid state relæ	Nej	Ja	REG24PTP1LHU	7523 201 059
Termo PT100	100/240 VAC	1 solid state relæ	1	Nej	REG24PTP1ALHU	7523 201 017
Termo PT100	100/240 VAC	1 current (4-20 mA)	Nej	Ja	REG24PTP1JHU	7523 201 033
Termo PT100	24 VCC	1 relæ	Nej	Ja	REG24PTP1RLU	7523 201 088
Termo PT100	24 VCC	1 solid state relæ	Nej	Ja	REG24PTP1LLU	7523 201 062
Termo PT100	24 VCC	1 current (4-20 mA)	Nej	Ja	REG24PTP1JLU	7523 201 046
Volt/spænding	100/240 VAC	1 relæ	Nej	Ja	REG24PUJ1RHU	7523 201 114
Volt/spænding	100/240 VAC	1 solid state relæ	Nej	Ja	REG24PUJ1LHU	7523 201 091
Volt/spænding	24 VCC	1 relæ	Nej	Ja	REG24PUJ1RLU	7523 201 127
Volt/spænding	24 VCC	1 solid state relæ	Nej	Ja	REG24PUJ1LLU	7523 201 101
48 x 48 mm, 1/16 DIN-standard						
Universal	100/240 VAC	1 relæ	2	Ja	REG48PUN1RHU	7523 201 185
Universal	100/240 VAC	1 relæ	2	Nej	REG48PUNL1RHU	7523 201 279
Universal	100/240 VAC	2 relæer	2	Ja	REG48PUN2RHU	7523 201 240
Universal	100/240 VAC	1 solid state relæ	2	Ja	REG48PUN1LHU	7523 201 169
Universal	100/240 VAC	1 solid state relæ	2	Nej	REG48PUNL1LHU	7523 201 266
Universal	100/240 VAC	1 relæ + 1 solid state relæ	2	Ja	REG48PUN2RLHU	7523 201 431
Universal	100/240 VAC	1 current (4-20 mA)	2	Ja	REG48PUN1JHU	7523 201 143
Universal	100/240 VAC	1 solid state relæ+current (4-20mA)	2	Ja	REG48PUN2LJHU	7523 201 208
Universal	24 VCC	1 relæ	2	Ja	REG48PUN1RLU	7523 201 198
Universal	24 VCC	2 relæer	2	Ja	REG48PUN2RLU	7523 201 253
Universal	24 VCC	1 solid state relæ	2	Ja	REG48PUN1LLU	7523 201 172
Universal	24 VCC	1 relæ + 1 solid state relæ	2	Ja	REG48PUN2RLLU	7523 201 444
Universal	24 VCC	1 current (4-20 mA)	2	Ja	REG48PUN1JLU	7523 201 156
Universal	24 VCC	1 solid state relæ+current (4-20mA)	2	Ja	REG48PUN2LJLU	7523 201 211
96 x 48 mm, 1/8 DIN-standard						
Universal	100/240 VAC	1 relæ	3	Ja	REG96PUN1RHU	7523 201 334
Universal	100/240 VAC	1 relæ	3	Nej	REG96PUNL1RHU	7523 201 428
Universal	100/240 VAC	2 relæer	3	Ja	REG96PUN2RHU	7523 201 392
Universal	100/240 VAC	1 solid state relæ	3	Ja	REG96PUN1LHU	7523 201 318
Universal	100/240 VAC	1 solid state relæ	3	Nej	REG96PUNL1LHU	7523 201 415
Universal	100/240 VAC	1 relæ + 1 solid state relæ	3	Ja	REG96PUN2RLHU	7523 201 457
Universal	100/240 VAC	1 current (4-20 mA)	3	Ja	REG96PUN1JHU	7523 201 295
Universal	100/240 VAC	1 solid state relæ+current (4-20mA)	3	Ja	REG96PUN2LJHU	7523 201 350
Universal	24 VCC	1 relæ	3	Ja	REG96PUN1RLU	7523 201 347
Universal	24 VCC	2 relæer	3	Ja	REG96PUN2RLU	7523 201 402
Universal	24 VCC	1 solid state relæ	3	Ja	REG96PUN1LLU	7523 201 321
Universal	24 VCC	1 relæ + 1 solid state relæ	3	Ja	REG96PUN2RLLU	7523 201 460
Universal	24 VCC	1 current (4-20 mA)	3	Ja	REG96PUN1JLU	7523 201 305
Universal	24 VCC	1 solid state relæ+current (4-20mA)	3	Ja	REG96PUN2LJLU	7523 201 363
Kabel, adapter og samlinger						
Betegnelse	Beskrivelse	Længde	Type nr.	El-nr.		
	1 RJ45 konektor og 1 ende med frie kabler	3 m	VW3A8306D30	7565 847 154		
Modbus RS485 kabel	1 RJ45 konektor i hver ende	3 m	VW3A8306R30	7565 703 777		
USB/RS485 konverter	PC (til software konfiguration) Benyttes sammen med RJ45 kabel	0,4 m	TSXCUSB485	7586 043 869		
Solid State relæ med 1 N/O kontakt. SRC output: Ingen spænding. Spænding: Input: 4....32 DC. Output:						
Spænding (A)				Type nr.	El-nr.	
10				SSRDCTS10A1	7522 601 757	
20				SSRDCTS20A1	7522 601 760	
30				SSRDCTS30A1	7522 601 773	
45				SSRDCTS45A1	7522 601 786	