

Kvik Guide Biometrisk trykknop

Schneider Electric's ny Harmony biometrisk trykknop: få styr på adgangskontrollen til maskiner og følsomme områder.

Baseret på fingeraftrykgenkendelsen er Harmony biometriske trykknop den ideelle løsning på svaghederne i andre adgangskontrolsystemer. Her er ingen nøgle, der skal findes, eller en kode der skal huskes. Systemet er utrolig nemt at bruge. Det behøver ingen interface, software eller PC. Alt er indbygget i en 22 mm knap, der ikke er større end et nødstop.

Der er plads til 400 forskellige fingeraftryk og operatøren kan eventuelt registrere flere fingre for at øge nøjagtigheden og fleksibiliteten. Programmeringen af den biometriske trykknop er nærmest intuitiv og tager kun få sekunder. Der er ingen risiko i at anvende trykknappen idet fingeraftrykket kun registreres til brug for adgangskontrollen. Anonymiteten er respekteret.

Alt i ét og pålidelig

Schneider Electrics biometriske trykknop indeholder alle nødvendige funktioner i én knap: de mekaniske, de elektroniske og selve programmeringssoftwaret. Kommunikationen med operatøren sker via de farvede LED. Der er to slags brugere: administratoren, der registrer fingeraftryk, og operatørerne. Trykknappen reagerer hurtigt. I mindre end et sekund genkendes operatørens fingeraftryk. Fejlrate ved første forsøg er mindre end 0,1 %.

En trykknop, der kan klare en del



Som de andre Harmony XB5 komponenter er den biometriske trykknop tilpasset industrimiljøet med en høj modstand til stød og vibrationer, en IP65 kapslingsklasse og en beskyttelse mod EMC-støj. Knappen kan yderligere beskyttes med et plastlåg (tilbehør).

Nyhed



Biometrisk trykknop

- Smart adgangskontrol: fingeraftryksgenkendelse.
- Op til 400 fingeraftryk kan registreres.
- Montage Ø22mm, IP65, plastlåg tilbehør.
- Programmering uden software.



XALG01 trykknopkasse



plastlåg tilbehør ZB5SZ70



Harmony Biometrisk trykknop

Komplette enheder Ø22mm, IP65, NEMA 12

El - nummer	Type nr	Beskrivelse	kontakter	Tilslutning
751 7908850	XB5S1B2L2	Biometrisk trykknop Ø22, 24VDC	PNP NO, kip funktion	2m kabel
751 7908863	XB5S1B2M12	Biometrisk trykknop Ø22, 24VDC	PNP NO, kip funktion	M12 stik
751 7908834	XB5S2B2L2	Biometrisk trykknop Ø22, 24VDC	PNP NO	2m kabel
751 7908847	XB5S2B2M12	Biometrisk trykknop Ø22, 24VDC	PNP NO	M12 stik
El - nummer	Type nr	Tilbehør		
751 7908274	ZB5SZ70	Plastlåg tilbehør til biometrisk trykknop, 5stk.		
751 7900816	XALG01	Trykknopkasse, 1 hul, tom, IP66+IP69K		

Kvik Guide Trykknapper

XALD/XALK - IP65

XALD/XALK kunststof trykknapper:

- Komplette enheder eller modulær opbygning med XB5/ZB5 Ø22mm kunststof trykknapper
- IP65, IK05, fra 1 til 5 huller
- **XALD**: Polycarbonate, lys grå (RAL 7035) / mørk grå (RAL 7016)
- **XALK**: til nødstop funktion, Polycarbonate, lysgrå (RAL7035) / gul (RAL1021)

Trykknapper XALD/XALK*

Tomme kasser, kunststof, IP66

El - nummer	Type nr.	antal huller	trykknapper
7517900007	XALD01	1	lys grå/mørk grå
7517900010	XALD02	2	lys grå/mørk grå
7517900023	XALD03	3	lys grå/mørk grå
7517900036	XALD04	4	lys grå/mørk grå
7517900049	XALD05	5	lys grå/mørk grå
El - nummer	Type nr.	antal huller	nødstopkasser
7517900748	XALK01	1	lys grå/gul
7517900913	XALK01T	1	lys grå/gul, uden bundplade
7517900942	XALK01TH26	1	lys grå/gul, uden bundplade, med tekst: NØDSTOP
7517900926	XALK01TH29	1	lys grå/gul, uden bundplade, med tekst: EMERGENCY STOP
7517900939	XALK01TH44	1	lys grå/gul, uden bundplade, med tekst: NOT AUS



Trykknapper XALD/XALK**

Komplette kasser, kunststof, IP66

 XALD114 El-nr. 7517900175	 XALD211H29 El-nr. 7517900230	 XALD363M El-nr. 7517900638
 XALD102 El-nr. 7517900081	 XALD213 El-nr. 7517900405	 XALD324 El-nr. 7517900683
 XALD115 El-nr. 7517900201	 XALD222 El-nr. 7517900641	 XALD328 El-nr. 7517900735
 XALD134 El-nr. 7517900463	 XALD215 El-nr. 7517900418	 XAMWD01 El-nr. 7517114453



XALK178GTH26
El-nr. 7517900887



XALK188GTH26
El-nr. 7517900890

Nyhed

XALK01 + **ZB5AT8643M** + **ZB5AW0B45**
El-nr. 7517900748 7517907767 7517902209

*: XALD tomme kasser bruges sammen med XB5/ZB5 Ø22mm trykknapper.
For UL/CSA godkendt, tilføj "H7" til type nr. Eks. XALD01H7
** for andre modeller, se "Control & Signalling" katalog MKTED208031EN