

Phaseo strømforstyringer

Sikker forsyning

Strømforsyning 5VDC

Beskyttelse ved underspænding samt ved overbelastning og kortslutning. Med automatisk opstart efter fejl

Forsyningsspænding: 100 til 240 VAC samt 120V til 250VDC

Boost-funktion: 1,25 til 1,4 x udgangsstrøm i 1 minut til typer med ABL8MEM

Udgangsspænding: 5VDC

Udgangsstrøm	Typenr.	EI-nr.
4 A	ABL8MEM05040	7563 100 275



ABL8MEM24006

Strømforsyning 12VDC

Beskyttelse ved underspænding samt ved overbelastning samt kortslutning. Med automatisk opstart efter fejl

Forsyningsspænding: 100 til 240VAC samt 120V til 250VDC

Boost-funktion: 1,25 til 1,4 x udgangsstrøm i 1 minut til typer med ABL8MEM

Standarder: ABL7RP overholder IEC61000-3-2

Udgangsspænding: 12VDC

Udgangsstrøm	Typenr.	EI-nr.
2 A	ABL8MEM12020	7563 100 288
5 A	ABL7RP1205	7563 000 236

Strømforsyning 24 VDC

Beskyttelse ved underspænding samt ved overbelastning samt kortslutning. Med automatisk opstart efter fejl

Forsyningsspænding: 100 til 240VAC samt 120V til 250VDC

Boost-funktion: 1,25 til 1,4 x udgangsstrøm i 1 minut til typer med ABL8MEM

Udgangsspænding: 24VDC

Udgangsstrøm	Typenr.	EI-nr.
0,3 A	ABL8MEM24003	7563 100 291
0,6 A	ABL8MEM24006	7563 100 301
1,2 A	ABL8MEM24012	7563 100 314
2,5 A	ABL7RM24025*	7586 290 803
3 A	ABL8REM24030	7563 100 330
5 A	ABL8REM24050	7563 100 343

*) Levering per 1. januar 2012



ABL7RM24025

Strømforsyning 48VDC

Beskyttelse ved underspænding samt ved overbelastning samt kortslutning. Med automatisk opstart efter fejl

Forsyningsspænding: 100 til 240VAC samt 120V til 250VDC

Boost-funktion: 1,25 til 1,4 x udgangsstrøm i 1 minut til typer med ABL8MEM

Standarder: ABL7RP overholder IEC61000-3-2

Udgangsspænding: 48VDC

Udgangsstrøm	Typenr.	EI-nr.
2,5 A	ABL7RP4803	7563 000 003



ABL8REM24030

Strømforsyning 1 faset, 90-260VAC 50/60Hz til 24VDC 3,5A til 20A
 Indbygget diagnoserelæ for underspænding på DC siden. Automatisk indkobling når en eventuel kortslutning fjernes. Aftagelige klemmer

Tilslutning: Fase-Nul
 Forsyningsspænding: 100 til 240VAC
 Boost-funktion: 1,5 gange udgangsstrømmen i 30 sekunder
 Standarder: Overholder IEC61000-3-2, UL Certifikat
 Omgivelsestemperaturer: ±20°C til +60°C

Udgangsstrøm	Typenr.	EI-nr.
3,5A	ABL4RSM24035	7563 000 155
5,0A	ABL4RSM24050	7563 000 168
10A	ABL4RSM24100	756 3000 171
20A	ABL4RSM24200	756 3000 184



ABL4RSM24050

Strømforsyning 3 faset, 340-550VAC 50/60Hz til 24VDC 10A til 40A
 Indbygget diagnoserelæ for underspænding på DC siden. Automatisk indkobling når en eventuel kortslutning fjernes

Tilslutning: 3 Faser
 Forsyningsspænding: 400 til 500VAC
 Boost-funktion: 1,5 gange udgangsstrømmen i 30 sekunder
 Standarder: Overholder IEC61000-3-2, UL Certifikat
 Omgivelsestemperaturer: ±20°C til +60°C

Udgangsstrøm	Typenr.	EI-nr.
20A	ABL4WSR24200	7563 000 197
30A	ABL4WSR24300	7563 000 207
40A	ABL4WSR24400	7563 000 210



ABL4RSM24100

Tilbehør til ABL4, Back-up moduler, batterienheder og redundantt styring

Udgangsstrøm	Typenr.	EI-nr.
Buffermodul, 1A i 2 sek.	ABL8BUF24400	7563 000 388
Batteri backup modul 20A	ABL8BBU24200	7563 000 362
Batteri backup modul 40A	ABL8BBU24400	7563 000 375
Batteri 3,2AH	ABL8BPK24A03	7563 100 534
Batteri 7,0AH	ABL8BPK24A07	7563 100 547
Batteri 12 AH	ABL8BPK24A12	7563 100 550
Redundancemodul	ABL8RED24400	7563 100 327



ABL4RSM24100

Strømforsyning 24VDC med diagnose-relæ
 Beskyttelse ved underspænding og ved overbelastning samt kortslutning også med automatisk opstart efter fejl. Kan anvendes sammen med funktionsmoduler

Forsyningsspænding: 24VDC
 Boost-funktion: 1,5 gange udgangsstrømmen i 4 sekunder
 Standarder: Overholder IEC61000-3-2
 Omgivelsestemperaturer: 7°C til 12°C

Udgangsstrøm	Typenr.	EI-nr.
2A	ABL8DCC12020	7563 100 152



ABL4WSR24400

Funktionsmoduler

Buffermodul



Batterimodul



Redundancemodul



Beskyttelsesmodul



For yderligere information:

Tel: +45 4473 7888 / E-mail: kundecenter@dk.schneider-electric.com / www.schneider-electric.dk